

# น้ำยาเคลือบสีรถ (PURIS)



**SCAN QR CODE**  
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



# ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ (PURIS)

## น้ำยาเคลือบเซรามิก

PURIS: น้ำยาเคลือบเซรามิก ชุดน้ำยาเคลือบเซรามิกแท้ 100%

ช่วยปกป้องรถยนต์จากมลภาวะบนท้องถนน แสง UV ป้องกันรอยขีดข่วน ยางไม้และขี้นก ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ  
ไม่ต้องผสมให้ยุ่งยาก ใช้งานง่ายเพียงแคทา

SCAN QR CODE  
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีเคลือบแก้วอย่างง่าย



### รุ่น QUARTZ 9H ทนนาน 4 ปี

รหัสสินค้า	FPRJQCC-50-50ml
น้ำหนัก	120 กรัม
รุ่น	QUARTZ
ขนาด	5 x 10 x 3 ซม.
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ ผ้าไมโครไฟเบอร์



### รุ่น ICE 7H ทนนาน 2 ปี

รหัสสินค้า	FPRJICC-50-50ml
น้ำหนัก	120 กรัม
รุ่น	ICE
ขนาด	5 x 10 x 3 ซม.
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ ผ้าไมโครไฟเบอร์



### สเปรย์เคลือบแก้ว รุ่น A68

- สเปรย์เคลือบแก้ว มีส่วนผสมของซิลิกา
- ให้ผิวรถเงางาม ฉ่ำวาว
- ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ ปกป้องนาน 3-6 เดือน
- ใช้งานง่าย เพียงฉีด แล้วเช็ด
- ใช้รีบูทชั้นเคลือบแก้วหรือเซรามิกให้แข็งและเงาขึ้น

รหัสสินค้า	FPRA68-18
รุ่น	A68
ปริมาณ (ml)	532 ml
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ผ้าไมโครไฟเบอร์



### น้ำยาเคลือบยาง รถยนต์ รุ่น A64

- น้ำยาเคลือบยางรถ สูตรน้ำ
- ช่วยบำรุงผิวยางให้ดำ มันวาวเหมือนใหม่  
ทนนานเป็นเดือน
- ลดการเกาะตัวของน้ำ และคราบสกปรก
- ไม่มีซิลิโคน และไม่ปนอันตรายกับยางรถ

รหัสสินค้า	FPRA64-8oz
รุ่น	A64
ปริมาณ (ml)	236 ml (8 oz)
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ

SCAN QR CODE  
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีการดูแลล้อและยาง



# ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ (PURIS)

## น้ำยาขัดเตรียมผิวก่อนเคลือบเซรามิก รุ่น A60



- น้ำยาขัดเกรดพรีเมียม สูตรน้ำ มีส่วนผสมของซิลิกา
- ขัดลบรอยริ้วแสง หรือรอยกันหอย ให้ผิวรถเรียบ และเงางาม
- ลดการเกาะตัวของน้ำนาน 3-6 เดือน
- ใช้งานง่ายขัดด้วยมือ หรือเครื่องขัด

รหัสสินค้า	FPPRA60-16oz
รุ่น	A60
ปริมาณ (ml)	473 ml
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ
ลักษณะงานขัด	ขัดละเอียด, ลบรอยริ้วแสง, รอยกันหอย, ขัดเงา

## แชมพูล้างรถ สูตรเซรามิก รุ่น A61



- แชมพูล้างรถ มีส่วนผสม Silica ช่วยสร้างชั้นฟิล์มเคลือบปกป้องในชั้นตอนเดียว
- ล้างสิ่งสกปรกหนักได้ง่าย พร้อมบำรุงสีรถให้เงางาม
- ค่า pH เป็นกลาง เหมาะกับรถที่เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิก ช่วยบำรุงชั้นเคลือบแก้วหรือเซรามิก ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
- สูตรเข้มข้น ใช้เพียง 1-2 ฝาต่อน้ำครึ่งถัง ใช้ได้มากกว่า 30 ครั้ง
- ไม่เป็นอันตรายกับรถ และผู้ใช้ มีกลิ่นหอมของผลไม้

รหัสสินค้า	FPPRA61-32oz
รุ่น	A61
น้ำหนัก	1 kg (32 oz)

## แว็กซ์เคลือบเงารถยนต์ รุ่น A32



- คาร์นูบาแว็กซ์ เกรดพรีเมียม ติดทนนาน ไม่หลุดง่าย
- ให้ความเงางามเหมือนกระจก ช่วยให้ผิวรถลื่น
- ใช้ได้ทั้งขัดมือ หรือขัดด้วยเครื่อง
- ใช้งานคู่กับฟองน้ำ

รหัสสินค้า	FPPRA32-8oz
รุ่น	Wex A32
ปริมาณ (ml)	354 ml
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำ
ลักษณะงานขัด	ขัดเงารถยนต์ สามารถขัดมือ หรือใช้เครื่องขัด

SCAN QR CODE เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



วิธีการใช้แว็กซ์



# ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสี (สำหรับศูนย์บริการรถยนต์)

## แว็กซ์เคลือบเงารถยนต์ (Wet Wax) รุ่น A31



- แวกซ์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ผสม Carnuba wax เกรดดีที่สุด
- ให้ความเงางาม ฉ่ำล้าลึก สีสรถเหมือนเปียก และดูใหม่
- ใช้ง่าย เพียงขัดด้วยมือ

รหัสสินค้า	FPRA31-32
รุ่น	A31
ปริมาณ	1 KG (32 oz)
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำขัดเงา
ลักษณะงานขัด	ขัดเคลือบเงารถยนต์ชั้นตอนสุดท้าย

## น้ำยาขัดเงารถยนต์ รุ่น A15



- น้ำยาขัดเงา ขัดละเอียด สูตรน้ำ เกรดพิเศษ
- ใช้ลบรอยขนแกะ หรือรอยขนแมวต่างๆ ลบรอยฝ้าขาว เหมาะกับรถยนต์สีเข้ม
- ใช้กับเครื่องขัดที่รอบตั้งแต่ 1200 - 1800 รอบ/นาที (rpm)
- หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที เพราะ ไม่มีสว่น ผสมของน้ำมัน จึงสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่า

รหัสสินค้า	FPRA15-32	รหัสสินค้า	FPRA15-250ML
รุ่น	A15	รุ่น	A15
ขนาด	946 ml	ขนาด	250 ml

## น้ำยาขัดที่ใช้ลบรอยขนแกะ รุ่น A14



- ใช้ขัดลบรอยกันหอยหรือรอยขนแมวต่างๆ และให้ความเงาในตัว
- ใช้คู่กับ ฟองน้ำขัดรถยนต์ สีดำ
- ใช้เครื่องขัดที่รอบตั้งแต่ 1200 รอบ/นาที (rpm) - 1800 รอบ/นาที (rpm)
- หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที
- ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เพราะไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง

รหัสสินค้า	FPRA14-32 ,FPRA14-250ML
รุ่น	A14
ปริมาณ (ml)	250 ml , 1 KG
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ฟองน้ำขัดรถยนต์ สีดำ
ลักษณะงานขัด	ขัดลบรอยขนแกะ ขนแมว

# ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบสี (สำหรับศูนย์บริการรถยนต์)

## น้ำยาขัดหยาบ ใช้ขัดรอยกระดาศทราย รุ่น A1+



- ใช้ขัดรอยกระดาศทราย เบอร์ 1200 - 2000 ที่เกิดจากการซ่อมชิ้นงาน
  - ใช้คู่กับขนแกะ
  - ใช้เครื่องขัดตั้งแต่ 1200 รอบ/นาที (rpm)-1800 รอบ/นาที (rpm)
  - ในกรณีที่ต้องการจะใช้ A1+ ในการขัดละเอียด ให้ใช้คู่กับฟองน้ำ
- แทนการใช้ขนแกะหลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที

รหัสสินค้า	FPRA1P-32, FPRA1+-250ML
รุ่น	A1+
ปริมาณ (ml)	250 ml , 1 KG
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม	ขนแกะ
ลักษณะงานขัด	ใช้ขัดรอยกระดาศทรายหยาบ

## น้ำยาขัดหยาบ รุ่น A4



- น้ำยาขัดหยาบ ขัดเร็ว ใช้ขัดลบรอยขีดข่วน
  - ใช้ลบรอยกระดาศทรายเบอร์ 1200 - 3000
  - ใช้คู่กับ ขนแกะ หรือ ฟองน้ำขัดหยาบ
  - ใช้กับเครื่องขัดที่รอบตั้งแต่ 1200 - 1800 รอบ/นาที (rpm)
  - หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที
- เพราะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน จึงสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่า

รหัสสินค้า	FPRA4-32
รุ่น	A4
ปริมาณ (ml)	946 ml

## น้ำยาขัดหยาบ รุ่น A9



- สูตรช่วยขจัดรอยต่าง คราบน้ำมันผิวรถ พร้อมให้ความเงา
  - ใช้ขัดลบรอยกันหอย หรือรอยกระดาศทรายเบอร์ 1200 ขึ้นไป
  - ใช้คู่กับขนแกะ หรือ ฟองน้ำขัดหยาบ
  - ใช้กับเครื่องขัด ที่รอบตั้งแต่ 1500 - 1800 รอบ/นาที (rpm)
  - หลังใช้งานเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่ขัดไปล้างน้ำได้ทันที
- เพราะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน จึงสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่า

รหัสสินค้า	FPRA9-1G
รุ่น	A9
ปริมาณ (ml)	3.785 L (Gallon)

## Step 1

Step 1 การขัดหยาบ

ใช้น้ำยาขัดหยาบ A1+ คู่กับ ขนแกะ หรือฟองน้ำขัดหยาบ  
ขัดรอยกระดาศทรายเบอร์ 1200 ขึ้นไป  
เม็ดสีที่นูนออกมา หรือรอยขีดข่วน

ขัดชั้นลงซ้ายขวา ให้แต่ละรอบสม่ำเสมอ สังเกตจนลรอย  
ได้หมด



## Step 2



Step 2 การขัดละเอียด

ใช้น้ำยาขัดละเอียด A14 คู่กับ ฟองน้ำสีดำ หรือฟองน้ำขัด  
ละเอียด

ขัดลรอยขนแมว หรือรอยขนแกะที่เกิดจากการขัดหยาบ  
และขัดชักเงา ให้ความเงางามกับชิ้นงานไปในตัว

## Step 3

Step 3 การขัดชักเงา

ใช้น้ำยาชักเงา A15 คู่กับ ฟองน้ำสีดำ  
เพียงหยดน้ำยาลงบนฟองน้ำ

หลังปั่นฟองน้ำลงบนชิ้นงาน  
ผิวของชิ้นงานจะมีความเงาส่ง เหมาะกับชิ้นงานที่มีสีเข้ม



## Step 1

### Step 1 การเตรียมผิวรถ

ล้างรถให้สะอาดตามขั้นตอนปกติ จากนั้น ขัดเตรียมผิว ก่อนเคลือบเซรามิก ด้วยน้ำยา A60 เพื่อให้ผิวรถเรียบเนียน เงางาม โดยไม่จำเป็นต้องขัดคราบแว็กซ์

\*ถ้ารถที่ผ่านการขัดด้วยน้ำยา A14 / A15 ควรกำจัดคราบแว็กซ์ด้วยแอลกอฮอล์ 15% หรือน้ำยาเช็ดกระจก



## Step 2



### Step 2 การลงน้ำยา

ใช้น้ำยาเคลือบเซรามิก ICE 2 ปี หรือ QUARTZ 4 ปี แบ่งพื้นที่การเคลือบประมาณ 3 ไม้บรรทัด เขย่าขวดน้ำยา หยดลงฟองน้ำ 7-8 หยด ทาลงบนผิวรถ ตามแนวตั้ง แนวนอน สลับกัน

รอ 1-2 นาที หรือสังเกตผิวรถขึ้นเป็นรู้ง ให้เช็ดครบน้ำยาออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

## Step 3

### Step 3 การดูแลหลังการเคลือบเซรามิก

หลังการเคลือบประมาณ 45-60 นาที

ให้ใช้สเปรย์บำรุงชั้นเคลือบเซรามิก A68 ฉีดบนผิวรถ แล้วเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

